



tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Produkt Informasjon

Malertape av høy kvalitet for nøyaktige og flate malingskanter

Produktbeskrivelse

tesa® Precision Mask® 4334 gir lynskarpe malingskanter og er samtidig ekstremt enkel i bruk - takket være den ideelle kombinasjonen av den spesielt smidige baksiden og den perfekt komponerte akrylklebemassen. Dette hjelper tapen å klebe ekstremt tett til overflaten og dermed hindre malingstårer. Kombinasjonen av profesjonell malingstape og din ekspertise vil gi malearbeid som gjør dine kunder fornøyde. I tillegg vil malingstapens høye kvalitet spare deg for kostbart retusjeringsarbeid.

Funksjoner

- Innendørs maskering (opptil 6 måneder)
- Utendørs maskering (opp til 8 uker)
- For glatte og lett strukturerte overflater
- For male- og lakkeringsarbeid av høy kvalitet
- For spraymaling med påfølgende ovnstørking opp til 120° C/30 min

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Washi paper | • Total tykkelse | 90 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 4 % | • Hand tearability | very good |
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® Professional 4334 Precision Mask®

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=04334>