



tesa® 4333 Professional

Produkt Informasjon



Kreppet maskeringstape for presise og flate malingskanter på sensitive overflater

Produktbeskrivelse

Krepp maskeringstape tesa Precision Mask® 4333 passer perfekt for malearbeid på sensitive overflater som veggdraperier, tapet og lakkerte overflater. Som en profesjonell maskeringstape er den ekstremt mild men sitter likevel godt fast. Derfor forhindrer den malingstårer uten å skade overflaten. Denne innovative profesjonelle maskeringstapen består av en rivesikker, ekstremt tynn bakside som er dekket med et akrylklebemiddel og er spesielt enkel i bruk. Denne nye maskeringstapen ble utviklet spesielt for bruksområder hvor maksimal presisjon er vesentlig.

Funksjoner

- For maskering av veldig sensitive og kritiske overflater (f.eks. veggdraperier, tapeter, lakkerte overflater)
- For glatte og lett strukturerte overflater
- Innendørs maskering
- Kan brukes i opptil 14 dager uten å etterlate rester

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Washi paper | • Total tykkelse | 85 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|---------|-------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 4.5 % | • Løsemiddelfri | Ja |
| • Bruddstyrke | 41 N/cm | • Rivbar for hånd | very good |
| • Fjernes uten kleberester | Ja | • Skarp fargekart | very good |
| • Kan fjernes uten å etterlate rester etter.... dager | 14 days | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 0.6 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4333 Professional

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=04333>