



tesa® 4939

Produkt Informasjon



Produktbeskrivelse

tesa® 4939 er en sterk og kraftig dobbeltsidig tekstiltape med differensiert gummikleber.

Fri side har god, umiddelbar klebeevne og kan fjernes uten å etterlate kleberester i opp til 14 dager på de mest alminnelige overflater (skal testes i hvert enkelt tilfelle innen bruk!).

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Tekstil	• Total tykkelse	235 µm
• Klebetype	Syntetisk gummi	• Farge	Hvit
• Type liner	Pergamyn	• Linerfarge	Brun

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	25 %	• Klebeevne	very good
• Bruddstyrke	38 N/cm	• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	good
• Aldringsbestandighet (UV)	medium	• Statisk strekkholdkraft ved 70°C	medium
• Fuktbestandighet	good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	80 °C
• Kjemikaliebestandig	good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	40 °C

Adhesjon til

• Klebeevne på PE (umiddelbart)	2.5 N/cm	• Klebeevne på PP (linerside, etter 14 dager)	5 N/cm
• Klebeevne på PE (etter 14 dager)	2 N/cm	• Klebeevne på PP (linerside, umiddelbart)	6.5 N/cm
• Klebeevne på PE (linerside, etter 14 dager)	5 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	7.5 N/cm
• Klebeevne på PE (linerside, umiddelbart)	4.5 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	5.5 N/cm
• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	4.5 N/cm	• Klebeevne på Stål (linerside, etter 14 dager)	8 N/cm
• Klebeevne på PP (etter 14 dager)	2.5 N/cm	• Klebeevne på Stål (linerside, umiddelbart)	9 N/cm



tesa® 4939

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=04939>