



tesa® Ultra Power Under Water Transparent reparasjonstape

Produkt Informasjon

BNR 56481, 56491

Produktbeskrivelse

tesa® Ultra Power Under Water Transparent tape gir pålitelig holdekraft og beskyttelse under ulike forhold, som for eksempel fuktighet og varme. Det gjør den ideell for reparasjoner utendørs, på våte overflater eller under vann.

Funksjoner

- Vannnett gripekraft: Tapen har et pålitelig grep på våte overflater og under vann
- Robust og holdbar: Den ekstra tykke reparasjonstapen gir eksepsjonelt sterk klebekraft
- Klimasikker motstandskraft: UV- og temperaturbestandighet sikrer effektive reparasjoner til enhver tid
- Motstandskraft og fleksibilitet: Den slitesterke reparasjonstapen tilpasser seg etter ulike former og gjenstander
- Allsidig: Ideell til forsegling av hull, sprekker eller lekkasjer, både innen- og utendørs
- Diskret: Den gjennomsiktige tapen smelter sømløst sammen med alle overflater

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|--------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 730 µm |
| • Klebetype | Gummi basert | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--|-----------------------|--------------------------|---|
| • Bruddstyrke | 90 N/cm | • Rivbar for hånd | Nei |
| • Aldringsbestandighet (UV) | Ja | • Rivebestandig | Ja |
| • Bruksområdet | Innendørs og utendørs | • Skrivbar | Nei |
| • Fjernes uten kleberester | Nei | • Slitstyrkebestandighet | Ja |
| • Klebekraft | Svært høy vedheft | • Temperaturbestandighet | Ja |
| • Løsemiddelfri | Nei | • UV-bestandig | very good |
| • Motstandsdyktig overfor olje og fett | Ja | • Vannnett | Ja |
| • Ozone resistance | Ja | • Velegnede overflater | De fleste plasttyper, Glass, Metall, Stål |



tesa® Ultra Power Under Water Transparent reparasjonstape

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>