



tesa® Professional 4438

Produkt Informasjon



Robust UV overflatebeskyttelsestape for profesjonelt utendørs malearbeid.

Produktbeskrivelse

Vår UV overflatebeskyttelsestape tesa® 4438 består av en lett kreppet og vanntett papirbase med et akrylklebemiddel. Denne kombinasjonen gir høy holdbarhet og temperaturmotstand. På grunn av den like høye UV-bestandigheten kan den brukes utendørs i opp til 12 uker og fjernes uten å etterlate rester. Tape en gang, mal flere ganger: Med vår overflatebeskyttelsestape kan profesjonelle malere arbeide mer effektivt, spare tid og legge grunnlaget for perfekt malearbeid. tesa® 4438 egner seg dessuten også for sensitive og grove overflater, kan rives av for hånd og er bekvem i bruk mens den også gir mulighet for å skape skarpe kanter.

Funksjoner

- For profesjonelt malearbeid
- For fasaderenoveringer
- Utendørs bruk (opp til 12 uker)
- Også egnet for sensitive og grove overflater
- Spesielt godt egnet for klebing på vannløselig akrylmaling

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Glatt) | • Total tykkelse | 170 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 5 % | • Hand tearability | very good |
| • Bruddstyrke | 33 N/cm | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 4 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa® Professional 4438

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=04438>