



tesa® Professional 4319

Produkt Informasjon

Fleksibel maskeringstape for malearbeid - spesielt for kurver

Produktbeskrivelse

Med tesa® fleksibel maskeringstape vil du håndtere enhver kurve. Kvaliteten på kreppen lar denne fleksible maskeringstapen tilpasse seg til enhver kurve. Takket være det tykke klebelaget sitter denne fleksible maskeringstapen godt selv på grove overflater og dermed unngås stygge malingstårer. Kurvespesialisten fra tesa® muliggjør perfekt malearbeid selv under vanskelige forhold. Med kombinasjonen av førsteklases overflatebeskyttelsestape og godt håndtverk vil du oppnå optimale arbeidsresultater. Den fleksible maskeringstapen sparer deg for tidskrevende korrigeringer.

Funksjoner

- Kan brukes i opptil 7 dager
- Spesielt godt egnet for maskering av kurver
- Rask og pålitelig maskering, selv på grove overflater
- Innendørs maskering

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (sterkt kreppet) | • Total tykkelse | 375 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 58 % | • Hand tearability | very good |
| • Bruddstyrke | 28 N/cm | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® Professional 4319

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=04319>