



tesa® flameXtinct 45001

Produkt Informasjon



Flammehemmende tape med PE-skum

Produktbeskrivelse

tesa® 45001 er en flammehemmende tape med PE-skum for permanent montering i krevende applikasjoner. Tapen består av en flammehemmende akrykleber og flammehemmende PE-skum med fremragende klebestyrke. Tapen tilbyr følgende funksjoner:

- Dokumenterte flammehemmende egenskaper i henhold til FAR 25.853 (a) app. F del1 og UL 94 HBF – HF1
- Uten halogener og antimontrioksid (samsvar med REACH og ROHS)
- Førsteklasses adhesjonsegenskaper på en rekke overflater
- Høy formbarhet og dempende egenskaper
- Ekstremt lett i forhold til andre flammehemmende alternativer for sammenføyning

Applikasjon

- Montering i heis
- Sammenføyning av interiør i flykabin
- Montasjer i tog

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | FR PE foam | • Total tykkelse | 1000 µm |
| • Klebetype | FR acrylic | • Farge | Hvit |
| • Type liner | Rød | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| • Statisk strekkholdkraft ved 40°C | good | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 80 °C |
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 80 °C | | |

Adhesjon til

- | | | | |
|---|-----------|--------------------------------------|-----------|
| • Klebeevne på Aluminium (umiddelbart) | 16.6 N/cm | • Klebeevne på Stål (umiddelbart) | 19.2 N/cm |
| • Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager) | 21.8 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 14 dager) | 22 N/cm |



tesa® flameXtinct 45001

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=45001>