


tesa® 58351

Produkt Informasjon



tesa® 58351 er en 73 µm enkeltsidig transparent foliebasert PET-tape.

Produktbeskrivelse

Akrylkleberen gir dette produktet svært god klebekraft og enestående frastøtningsbestandighet. Det 23 µm transparente foliebaserte bærematerialet i PET sikrer fremragende elektrisk isolasjon. Dekkpapiret av pergamyn sikrer at tapen lett kan fjernes uten å etterlate kleberester. Den kan oppfylle de strenge miljøkravene til kjøretøyer og har lang holdbarhet.

Applikasjon

- Elektrisk isolasjon med frastøtningsbestandighet

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PET	• Linerfarge	Hvit med rødt logo
• Klebetype	Modifisert akryl	• Linertykkelse	71 µm
• Type liner	Pergamyn	• Vekt (liner)	69 g/m ²
• Total tykkelse	73 µm		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Breakdown voltage	6.5 KV	• Fuktbestandighet	veldig bra
---------------------	--------	--------------------	------------

Adhesjon til

• Klebeevne på Aluminium (umiddelbart)	4.5 N/cm	• Klebeevne på PC (etter 14 dager)	6 N/cm
• Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager)	6.3 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	5 N/cm
• Klebeevne på PC (umiddelbart)	3.3 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	7.9 N/cm

tesa® 58351

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=58351>