



tesa® ACXplus 79011

Produkt Informasjon



1,1 mm dobbeltsidig akrylskumtape til montering av utvendige deler på biler

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 79011 er en dobbeltsidig akrylskumtape til montering av utvendige deler på biler. Det er et produkt i tre lag, som er belagt på begge sider med klebemidler med lav overflateenergi (LSE). Det kan gjøre bruken av primer unødvendig. Dens høyt ytende LSE-klebemiddel sikrer et effektivt og sikkert grep på typiske bildeler laget av LSE- (som PP og PP/EPDM) samt MSE-plast (som PMMA) uten bruk av primer. I tillegg har produktet vårt fremragende klebeevne når det gjelder temperaturbestandighet opp til 95 °C. Takket være sin viskoelastiske kjerne av akrylskum har tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line evnen til å absorbere og avbøye dynamiske og statiske belastninger. Tykkelser på 0,8 mm og 1,5 mm vil bli tilgjengelige på et senere tidspunkt.

Funksjoner

God yteevne på LSE-plast og klarlakk med dårlig vedheft uten bruk av primer

- Førsteklasses stabilitet i sammenføyningen med langvarig temperaturbestandighet opp til 95 °C
- PFAS/PFOS-fritt produkt
- Effektiv og robust påføring
- Viskoelastisk kjerne av akrylskum for å kompensere for forskjeller i termisk strekkbarhet i de sammenføyde delene
- Gode flyteegenskaper
- Høy fukt- og UV-bestandighet

LSE: lav overflateenergi

MSE: middels overflateenergi

Applikasjon

tesa® ACX^{plus} 79011 New Primerless Line er egnet for en lang rekke permanente utvendige monteringsløsninger. For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre (inkludert de involverte underlagene), slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg.

Eksempel på anvendelser:

- Sideskjørt
- Pyntelister
- Spoilere
- Hjulbuer
- Dørpaneler



tesa® ACXplus 79011

Produkt Informasjon

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Total tykkelse	1100 µm
• Klebetype	LSE	• Farge	Grå
• Type liner	PE	• Linerfarge	Blå

Egenskaper / ytelsesverdier

• Aldringsbestandighet (UV)	good	• Statisk strekkholdkraft ved 90°C	very good
• Fuktbestandighet	very good	• Temperaturbestandighet, kort varighet	120 °C
• Kjemikaliebestandig	good	• Temperaturbestandighet, lang varighet	95 °C
• Kuldesjokkbestandighet	very good	• Temperature range	-40 to 95 °C

Adhesjon til

• Klebeevne på ABS (Umiddelbart)	35 N/cm	• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	40 N/cm
• Klebeevne på ABS (etter 3 dager)	40 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	40 N/cm
• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	30 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 3 dager)	40 N/cm
• Klebeevne på PP (etter 3 dager)	40 N/cm		

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=79011>