



tesa® 51207

Produkt Informasjon



Spesial glidende PE-UHMW-tape til forebygging av knirking og beskyttelse mot slitasje

Produktbeskrivelse

tesa® 51207 er en tynn UV- og slitesterk PE-tape med høy tetthet og fremragende klebeevne. Produktet er optimalisert til bilindustrien for å beskytte komponenter, paneler og ledningsnett mot mekaniske skader i kombinasjon med støyforebygging.

Funksjoner

- Gjennomsiktighet og UV-bestandighet hjelper ved anvendelse i det synlige området
- Selvmørende tape med meget gode glideegenskaper reduserer slitasje og friksjon og forhindrer støy
- Høy energiabsorpsjon, selv ved høye belastningsnivåer

Applikasjon

tesa® 51207 er spesielt utviklet til innvendig og utvendig beskyttelse mot knirking og slitasje ved samlebåndet for å sikre pålitelig:

- Maskering av platekomponenter med skarpe kanter
- Gliding av biltak, skyvedører, skrøpelige komponenter
- Forebygging av støy og slitasje, f.eks. fra paneler
- Beskyttelse av ledningsnett i områder med høy friksjon
- Påføring i synlige områder som f.eks. støtfanger, B-stolper og førerhus

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PE	• Total tykkelse	114 µm
• Klebetype	Ren akryl	• Farge	translucent
• Type liner	Pergamyn		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	340 %	• Slitstyrkebestandighet	very good
• Bruddstyrke	53 N/cm		

Adhesjon til

• Klebeevne på Stål	4.3 N/cm
---------------------	----------

Ytterligere informasjon

Meget god UV-bestandighet: > 1000 timer ved WOM Florida-test
1000 timer ved WOM Florida-test

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=51207>



tesa® 51207

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

Materialet kan leveres som utstansede emner i ruller eller som individuelle ark med kundespesifikke dimensjoner under tesa® 54207

tesas avdeling for automatiserings- og påføringsløsninger leverer skreddersydde og egenutviklede påføringsverktøy for å øke produktiviteten.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=51207>