



tesa® 4024 PV4

Produkt Informasjon

Universal støysvak emballasjetape PP



Produktbeskrivelse

tesa® 4024 PV 4 består av et PP-bæremateriale med en high tack akrylkleber, denne sikrer en god forsegling straks etter påføring.

tesa® 4024 PV 4 har dessuten følgende egenskaper:

- Støysvak avrulling.
- Fremragende aldringsbestandighet.
- Kan anvendes i alle alminnelige hånddispensere og maskiner

Applikasjon

Manuell og automatisk forsegling av lette og mellomtunge kartonger.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Total tykkelse | 50 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| • Bruddforlengelse | 140 % | • Manuel påsetting | Ja |
| • Bruddstyrke | 45 N/cm | • Stille avrulling | Ja |
| • Automatisk påsetting | Nei | • Transportinformasjon | Temperature 0-70°C |
| • Emballasjes vekt | Up to 15 kg | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 2.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® 4024 PV4

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04024>