



tesa® 4848

Produkt Informasjon

Transparent overflatebeskyttelsesfolie til store områder innenfor bilindustri, maling og lakkering

Produktbeskrivelse

tesa® 4848PV0 har et miljøvennlig bæremateriale i polyetylen (PE) i en gjennomskinnelig rød farge og en lys, aldersbestandig akrylkleber.

Beskyttelsesfolien tesa® 4848PV0 er spesielt velegnet til lengrevarende beskyttelse av store områder, både innen-og utendørs under male-, pusse-, stukkatur- eller fasadearbeid.

Funksjoner

- Beskyttelsesfolien er svært bestandig overfor ulike kjemiske påvirkninger, mekaniske påvirkninger og fuktighet.
- Det gjennomskinnelige bærematerialet forhindrer en mørkeromseffekt når den brukes på vinduer og ruter.
- Den sikrer enkel fjerning uten kleberester innen fire

uker etter påføringen, selv etter UV-eksponering ved utendørs bruk.

- Den beskytter sarte og verdifulle overflater mot smuss eller skade under behandling, oppbevaring og montering.

Applikasjon

- Midlertidig overflatebeskyttelse

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 50 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---------------|---------|-----------------|----|
| • Bruddstyrke | 12 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |
|---------------|---------|-----------------|----|



tesa® 4848

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04848>