



tesa® 62455

Produkt Informasjon



1000 µm dobbeltsidig PE-skumtape

Produktbeskrivelse

tesa® 62455 er en dobbeltsidig PE-skumtape til en rekke monteringsløsninger. Den består av et formbart PE-skum med middels tetthet og er utstyrt med en akrykleber.

Funksjoner

- Akrykleber med umiddelbar vedheft på mange materialer
- Sammenføyning ved temperaturer ned til -10 °C
- Fullt ut egnet til utendørs bruk: UV-, vann- og aldringsbestandig
- Svært god absorbering av kuldesjokk

Applikasjon

Eksempler på mulige monteringsløsninger omfatter, men er ikke begrenset til:

- Strimler med prisetiketter til supermarkeder
- Pynteavskjerminger av aluminium på elektronikk
- Monteringslister til vinduer

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Total tykkelse | 1000 µm |
| • Klebetype | Vannbasert akryl | • Farge | Hvit |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|--------|---|-------|
| • Bruddforlengelse | 260 % | • Temperaturbestandighet, kort varighet | 80 °C |
| • Bruddstyrke | 8 N/cm | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 80 °C |

Adhesjon til

- | | | | |
|---|--------|-------------------------------------|--------|
| • Klebeevne på Aluminium (umiddelbart) | 6 N/cm | • Klebeevne på PVC (umiddelbart) | 6 N/cm |
| • Klebeevne på Aluminium (etter 14 dager) | 6 N/cm | • Klebeevne på PVC (etter 14 dager) | 6 N/cm |



tesa® 62455

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

PV14 = hvitt dekkpapir // PV39 = lyseblått foliebasert trekkpapir

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=62455>