



tesa® 4657

Produkt Informasjon



Temperaturbestandig Akrylbelagt Lerretstape

Produktbeskrivelse

tesa® 4657 er en akrylbelagt lerretstape av høy kvalitet. Den er basert på et vevd bomullslerret med en vevstetthet på 145 og en termoherdende naturgummikleber. Akryllerretstapen er formbar og har en høy bestandighet overfor maling, løsemidler og slitasje. I tillegg er den vanntett. Tapens høye bruddstyrke, punkteringsbestandigheten og klebeevnen på alle former for underlag fungerer selv ved forhøyede temperaturer. Akrylbelegget er svært aldringsbestandig, noe som gjør tapen velegnet til permanente anvendelser.

tesa® 4657 er en svært elastisk lerretstape som benyttes til midlertidig og permanent maskering av hull i bilindustrien og i forbindelse med industrielle maleprosesser. Håndtering og bruk er enkelt, ettersom tapen lett kan rives for hånd. Tapen kan rives av med rette kanter langs det mangetrådende vevde lerretet. Restfri fjerning er mulig, selv etter at tapen har vært utsatt for høye temperaturer. Tapen er velegnet til utstansinger; Den fås også i en versjon med lett avrulning (PV1) og på dekkpapir (PV9).

Bærekraftige Aspekter

- 76 % biobasert innhold i totalproduktet unntatt liner (i vekt)



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

- Forskjellige former for varmebestandig maskering i forbindelse med fremstilling av kjøretøy og maskiner, f.eks. vinduskarmer, hullmaskering og pulverlakkering, det er til og med mulig med gjentatt ovntørring
- Dekking av skruerhull og borehull i forbindelse med drenering
- Festing av flate kabler – f.eks. på taklister, dørpaneler, speil
- Skjøting i rull-til-rull-produksjon

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Akrylbelagt tekstil	• Total tykkelse	290 µm
• Klebetype	Naturgummi (Thermo satt)	• Linerfarge	Gul
• Type liner	Papir	• Linertykkelse	76 µm
• Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785)	76 %		

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04657>



tesa® 4657

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	7.5 %	• Slippkraft for dekkpapir	0.3 N/cm
• Bruddstyrke	105 N/cm	• Slitstyrkebestandighet	very good
• Kan skrives på	Ja	• Temperaturbestandighet	180 °C
• Rette avrivningskanter	very good	(avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering)	
• Rivbar for hånd	very good	• Vevstetthet	145 threads/inch ²
		• Water resistance	good

Adhesjon til

• Klebeevne på Stål	4.6 N/cm
---------------------	----------

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04657>