



tesa® 60652

Produkt Informasjon



Universal aluminiumstape med dekkpapir – 50 µm tykk staniol

Produktbeskrivelse

tesa® 60652 er en aluminiumstape basert på 50 µm tykk staniol, en transparent akrykleber samt et hvitt, enkeltklebende og silikonbelagt dekkpapir, som er 85 µm tykt. Alutapen er UL 510-brannhemmende, damptett samt motstandsdyktig overfor olje og syre. Akrykleberen muliggjør fremragende vedheftning på polære overflater, mens den er bestandig overfor fukt og har god evne til varmeledning. Tapen er lett å rive for hånd, noe som muliggjør problemfri bruk og gjør den populær blant håndverkere. Denne aluminiumstapen kan brukes til beskyttelse, maskering, isolering og reparasjon på enhver metalloverflate. Den er ideell til profesjonell reparasjon av varmeanlegg, tak og takrenner. Alutapen fås både med (PV1) og uten dekkpapir (PV0). Den er aldersbestandig og velegnet til både innen- og utendørs anvendelser.

Applikasjon

- Egnert til forskjellige anvendelser: forsegling og sammenføyning av varmeisolering, maskering, beskyttelse, reparasjon og lukking
- Har god mekanisk bestandighet og fremragende vedheftning på polære overflater
- Fås med (PV1) og uten dekkpapir (PV0)
- Tapen er bestandig overfor olje, syre og aldring, mens den samtidig er brannhemmende (UL-godkjent)
- Tapen har høy varmeledningsevne
- Lett avtakelig dekkpapir
- Oppfyller kravene for UL723

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Aluminiumsfolie	• Total tykkelse	90 µm
• Klebetype	Akryl	• Linerfarge	Hvit
• Type liner	Papir	• Linertykkelse	85 µm

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	6 %	• Driftstemperatur opp til	+160 °C
• Bruddstyrke	40 N/cm	• Lett å fjerne	Nei
• Baksideutseende (visuelt)	reflective	• Rivbar for hånd	very good
• Driftstemperatur fra	-40 °C	• Slippkraft for dekkpapir	0.3 N/cm



tesa® 60652

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- | | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------|--------|
| • Adhesion to Backing | 9 N/cm | • Klebeevne på PVC | 6 N/cm |
| • Klebeevne på Glass | 9 N/cm | • (umiddelbart) | |
| • (Umiddelbart) | | • Klebeevne på Stål | 9 N/cm |
| • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 4.5 N/cm | | |

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60652>