



tesa® 4513

Produkt Informasjon



Førsteklasses papirbasert emballeringstape

Produktbeskrivelse

tesa® 4513 er en papirbasert emballeringstape med robust bæremateriale i papir og klebemiddel i syntetisk gummi med utmerket ytelse. Bærematerialet i papir til tesa® 4513 er laget med papir fra ansvarlig administrerte skoger og andre kontrollerte kilder. Takket være det silikonfrie slippbelegget sikres en meget god trykkbarhet med alle typer blekksystemer (eksternt testet). Systemet for klebemiddel av syntetisk gummi gir svært høy vedheft og umiddelbar gripeevne på et bredt utvalg av kartongkvaliteter. tesa® 4513 er den perfekte løsningen for lette og middels tunge emballasjeapplikasjoner (maks. 15 kg) der det kreves utmerket ytelse.

Bærekraftige Aspekter

- Papirbaksiden er laget av papir fra godt forvaltede skoger og andre kontrollerte kilder
- Resirkuleringsvennlig i henhold til INGEDE-metode 12 (100 * 100)
- Løsemiddelfri produksjonsprosess



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funksjoner

- Robust bæremateriale
- Svært høy vedheft og umiddelbar gripeevne
- Trykkbar

Applikasjon

- Ideell til forsegling av pappesker på opptil 15 kg
- Kan brukes til manuell og automatisk påføring

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir | • Total tykkelse | 105 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | | |

Produktsortiment

- | | |
|------------------------|---------|
| • Tilgjengelige farger | chamois |
|------------------------|---------|

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04513>



tesa[®] 4513

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	3 %	• Løsemiddelfri	Ja
• Bruddstyrke	70 N/cm	• Rivbar for hånd	Ja
• Automatisk påsetting	Ja	• Silent unwinding	Nei
• Emballasjes vekt	Up to 15 kg	• Støysvak avrulling	Nei

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 8.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Ytterligere informasjon

Tilgjengelig i fargen havana

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04513>