




tesa® 50600 Standard



Produkt Informasjon

Maskeringstape av grønn polyester/silikon

Produktbeskrivelse

tesa® 50600 er en grønn-gjennomsiktig maskeringstape til bruk under høye temperaturer, som har et bæremateriale av polyester med silikonkleber. tesa® 50600 brukes til forskjellige anvendelser – særlig til maskering under arbeid med pulvermaling. Tapen gjør det mulig å få presise fargekanter, og den sikrer at malingsflekker ikke renner av. Maskeringstapens silikonkleber gjør den ekstremt varmebestandig, og den kan motstå temperaturer opp til 220 °C i perioder på opptil 30 minutter om gangen. Den varmebestandige tapen kan påføres lett og fjernes i ett enkelt stykke uten å etterlate kleberester. Maskeringstapen tesa® 50600 fås også i en utgave med dekkpapir.

Applikasjon

- tesa® 50600 brukes til maskering av områder som skal beskyttes under arbeid med pulvermaling.
- Den varmebestandige tapen kan motstå temperaturer på opptil 220 °C
- Maskeringstapen kan fjernes uten å etterlate kleberester
- tesa® 50600 fås også med et spesielt PET-dekkpapir

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PET | • Total tykkelse | 80 µm |
| • Klebetype | Silikon | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Bruddforlengelse | 110 % | • Rivbar for hånd | low |
| • Bruddstyrke | 75 N/cm | • Skarp fargekart | Ja |
| • Gjennomslagspenning | 4000 V | • Temperaturbestandighet (30 min) | 220 °C |
| • Lett å fjerne | Ja | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 4 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa® 50600 Standard

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

tesa® 50600 er også tilgjengelig med PET-innlegg.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=50600>