



tesa® 74922

Selvklebende beskyttelsespapir

Produkt Informasjon

tesa® Selvklebende beskyttelsespapir – til beskyttelse og avdekking av store områder

Produktbeskrivelse

tesa® Selvklebende beskyttelsespapir fremstilles av kraftpapir i profesjonell kvalitet, som gjør det ideelt til beskyttelse og avdekking av store områder under maling eller renovering. Papiret fungerer som et glatt underlag som effektivt beskytter forskjellige overflater som vinduskarmer, trapper, gulv og benkeplater mot riper og malingssøl. Det er lett å bruke, omplassere og fjerne uten å etterlate kleberester, noe som gjør rengjøringen problemfri.

Bærekraftige Aspekter

tesa® Selvklebende beskyttelsespapir fremstilles av papir fra ansvarlig forvaltede skoger og andre kontrollerte kilder. Det oppfyller FSC®-standardene for resirkulert papir, siden det er laget av 100 % resirkulerte fibre. Når du velger dette beskyttelsespapiret, støtter du aktivt bevaring av skogene våre og tar et miljøriktig valg. Det bidrar til å bevare dyrebare ressurser og fremmer resirkulering, noe som gjør det perfekt for alle som prioriterer både kvalitet og bærekraft i prosjektene sine. Dekk overflatene dine på en ansvarlig måte med tesa® Selvklebende beskyttelsespapir.

Viktig melding: Opplysning om FSC®-sertifiseringen er strengt begrenset til salgsorganisasjoner som er FSC®-sertifisert (FSC® C148769)

Funksjoner

- Enkel bruk for å beskytte mot smuss, støv og mindre malingssprut, selv på svært sarte overflater
- Kan fjernes uten å etterlate kleberester i opptil 1 måned
- Kan omplasseres flere ganger
- Med belegg som sikrer forbedret holdbarhet og yteevne
- Glatt og tykt kraftpapir som forhindrer gjennomblødning av maling
- Leveranseomfang: 1 x rull tesa® Selvklebende beskyttelsespapir

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-------------|-----------------------------|------------------|--------|
| • Papir | Recycled content of backing | • Total tykkelse | 140 µm |
| • Klebetype | Vannbasert akryl | | |



tesa® 74922

Selvklebende beskyttelsespapir

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	2.5 %	• Kan fjernes uten å etterlate rester etter.... dager	90 days
• Bruddstyrke	50 N/mm	• Lett å fjerne	yes
• Application temperature from	5 °C	• Løsemiddelfri	yes
• Bakgrunnsvekt	4 weeks	• Materiale	Paper
• Brukstemperatur til	60 °C	• Materiale til maskering	paper
• Egnet til sarte overflater	yes	• Rivebestandig	no
• Fjernes uten kleberester	no	• UV-motstand innendørs	90 g/m ²
• Fuktbestandighet	low	• Water resistance	no

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 0.4 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=74922>