




tesa® 50625

Produkt Informasjon



PET-maskeringstape med silikonkleber til temperaturer på opptil 200 °C

Produktbeskrivelse

tesa® 50625 er en blå gjennomsiktig tape til pulverlakkering. Tapen er svært fleksibel, samtidig som den er utstyrt med et bæremateriale av polyester og en silikonkleber. tesa® 50625 brukes til forskjellige anvendelser, spesielt til maskering under pulverlakkering, overflatebeskyttelse og sammenføyning av apolare materialer.

Funksjoner

- Sikrer maskering og overflatebeskyttelse uten kleberester.
- God formbarhet og tynt bæremateriale som gir skarpe fargekanter
- * Maskeringstapens silikonkleber gjør den varmebestandig, og den kan motstå temperaturer på opptil 200°C i 30 minutter om gangen.

Applikasjon

- tesa® 50625 er ideell til maskering av områder som skal beskyttes i forbindelse med pulverlakkering.
- Den varmebestandige tapen kan motstå temperaturer på opptil 200 °C i 30 minutter.
- tesa® 50625 kan brukes til overflatebeskyttelse i forskjellige sammenhenger
- Maskeringstapen kan fjernes uten å etterlate kleberester

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PET | • Total tykkelse | 50 µm |
| • Klebetype | Silikon | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Bruddforlengelse | 130 % | • Lett å fjerne | yes |
| • Bruddstyrke | 50 N/cm | • Rivbar for hånd | Nei |
| • Fargeforankring | good | • Skarp fargekart | Ja |
| • Fleksibilitet | Ja | • Temperaturbestandighet (30 min) | 200 °C |
| • Gjennomslagspenning | 4000 V | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.2 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 50625

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=50625>