

tesa® ACXplus 79111

Produkt Informasjon



1,1 mm dobbeltsidig akrylskumtape til montering av utvendige deler på biler

Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 79111 er en dobbeltsidig akrylskumtape til montering av utvendige deler på biler. Det er et produkt i tre lag, som er belagt på begge sider med klebemidler med lav overflateenergi (LSE). Det kan gjøre bruken av primer unødvendig. Dens høyt ytende LSE-klebemiddel sikrer en effektiv og sikker sammenføyning på typiske bildeler laget av LSE (som PP og PP/EPDM) uten bruk av primer. I tillegg har produktet vårt fremragende klebeevne når det gjelder temperaturobestandighet opp til 95 °C. Takket være den viskoelastiske kjernen av akrylskum har tesa® ACX^{plus} 79111 New Primerless Line evnen til å absorbere og avbøye dynamiske og statiske belastninger.

- Fås også i tykkelsene 0,8 mm og 1,5 mm.

Funksjoner

- God yteevne på LSE-plast uten primer
- Førsteklasses stabilitet i sammenføyningen med langvarig temperaturobestandighet opp til 95 °C
- PFAS/PFOS-fritt produkt
- Effektiv og robust påføring
- Viskoelastisk kerne av akrylskum for å kompensere for forskjeller i termisk strekkbarhet i de sammenføyde delene
- Gode flyteegenskaper
- Høy fukt- og UV-bestandighet

LSE: lav overflateenergi

MSE: middels overflateenergi

Applikasjon

tesa® ACX^{plus} 79111 New Primerless Line er egnet for en lang rekke permanente utvendige monteringsløsninger. For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre (inkludert de involverte underlagene), slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg.

Eksempel på anvendelser:

- Montering av plastdeler i sideskjørt
- PDC-holder på støtfangere
- Montering av plastdeler i hjulbuer
- Montering av plastdeler i dørpaneler

tesa® ACXplus 79111

Produkt Informasjon

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Akrylskum	• Total tykkelse	1100 µm
• Klebetype	LSE	• Farge	Grå
• Type liner	PE	• Linerfarge	Blå

Egenskaper / ytelsesverdier

• Aldringsbestandighet (UV)	god	• Statisk strekkholdkraft ved 90°C	veldig bra
• Fuktbestandighet	veldig bra	• Temperaturbestandighet, kort	120 °C
• Kjemikaliebestandig	god	• Temperaturbestandighet, lang	95 °C
• Kuldesjokkbestandighet	veldig bra	• Temperaturbestandighet, varighet	
		• Temperature range	-40 to 95

Adhesjon til

• Klebeevne på PP (Umiddelbart)	30 N/cm	• Klebeevne på PP (etter 3 dager)	40 N/cm
---------------------------------	---------	-----------------------------------	---------

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=79111>