

tesa® 4646

Produkt Informasjon



Reparasjonstape for veksthus

Produktbeskrivelse

Den enkeltsidige tapen er utformet med en gjennomsiktig, UV-stabilisert polyetylenfilm og belagt med et gjennomsiktig klebemiddel basert på en akrylpolymer.

Funksjoner

- Effektiv påføring med høy vedheft til drivhusfolien
- Slitesterk og beskyttende
- Utmerket vær- og UV-bestandighet i minst 12 måneder

Applikasjon

- Reparasjon av skadet drivhusfilm
- Praktisk talt usynlig, gjennomsiktig tape for permanent bruk
- Utviklet for utendørs bruk

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 180 µm |
| • Klebetype | Akryl | • Tapetykkelse | 180 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|----------------------------|------------|--------------------------|------------|
| • Bruddforlengelse | 1000 % | • Klebeevne | god |
| • Bruddstyrke | 45 N/cm | • Slitstyrkebestandighet | god |
| • Driftstemperatur opp til | 60 °C | • UV-resistance | 52 weeks |
| • Fuktbestandighet | veldig bra | • Water resistance | veldig bra |

Adhesjon til

- | | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------|----------|
| • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 2.1 N/cm | • Klebeevne på Stål | 4.4 N/cm |
|---------------------------------|----------|---------------------|----------|

tesa® 4646

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=4646>