



tesa® StopWater-tape

Produkt Informasjon

BNR 56220

Produktbeskrivelse

tesa StopWater Tape er en ultra-tynn tape av PTFE, perfekt egnet til pålitelig tetting av skruegjenger og rask reparasjon av lekkende ventiler eller kraner.

Funksjoner

- Ikke-limende, hvit PTFE-tape
- Luft- og vanntett forsegling
- Deformerbar og ugjennomtrengelig for vann opp til 6 bar

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-------------|-------|------------------|-------|
| • Klebetype | Ingen | • Total tykkelse | 75 µm |
|-------------|-------|------------------|-------|

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--|-----------|--------------------------|----------------------|
| • Bruddstyrke | 9 N/cm | • Slitstyrkebestandighet | Nei |
| • Bruksområdet | Innendørs | • Temperaturbestandighet | Ja |
| • Fjernes uten kleberester | Ja | • UV-bestandig | Nei |
| • Motstandsdyktig overfor olje og fett | Nei | • Vanntett | Ja |
| • Skrivbar | Nei | • Velegnede overflater | De fleste plasttyper |

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>