



tesa[®] PRO 66965

Mounting Transparent

Produkt Informasjon

Slitesterk, krystallklar og ekstra tynn selvklebende monteringstape, dobbeltsidig – Ideell for de fleste typer bruk både innendørs og utendørs

Produktbeskrivelse

Fest flate gjenstander både inne og ute: Kan brukes på overflater som glass, fliser, behandlet tre og mange typer plast. Denne krystallklare og ekstra tynne tapen tåler temperaturer opp til 100 °C. Tapen er bestandig mot skader forårsaket av fukt, (visse) kjemikalier, myknere og UV-lys. Én enkelt stripe på 10 cm kan holde opptil 2 kg. Tapen er den perfekte løsningen for montering av gjenstander på transparente overflater og komposittmaterialer.

Funksjoner

- Kraftig og slitesterk: langvarig temperaturbestandighet opp til 100 °C, bestandig mot skader forårsaket av fukt, (visse) kjemikalier, myknere og UV-lys
- Nesten usynlig påføring: den gjennomsiktige tapen kleber på glatte overflater som glass, fliser, tre og forskjellige typer plast
- Ideell for både innendørs og utendørs bruk: Sterk dobbeltsidig tape for sikker fiksering av flate gjenstander som skilt, termometre og annet
- Enkel å bruke: Monteringstapen kan kuttes i små eller store biter slik at man får den riktige størrelsen til oppgaven

Applikasjon

Enkel å påføre:

- For at monteringstapen skal utvikle den fulle klebekraften, må gjenstanden og overflaten være fri for støv, smuss og fett
- Fest til den grovere overflaten først
- Påføres i vertikale striper over hele gjenstanden eller overflaten.
- Trykk godt ned i minst fem sekunder
- For å fjerne monteringstapen, trekker du den forsiktig av parallelt med veggen. Ettersom monteringstape er beregnet for permanent bruk, kan det være gjenværende materialrester på gjenstanden. Prøv å fjerne dem med tesa Adhesive Remover.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-film | • Total tykkelse | 205 µm |
| • Klebetype | Modifisert akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| • Bruddstyrke | 20 N/cm | • Fuktbestandighet | very good |
| • Aldringsbestandighet (UV) | very good | • Kjemikaliebestandig | good |

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=66965>



tesa[®] PRO 66965 Mounting Transparent

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=66965>