



# tesa® Professional 4373

## Produkt Informasjon

### 2-i-1: Maskeringsfilm med spesiell utendørs stofftape

#### Produktbeskrivelse

Det som gjør tesa Easy Cover® Extra Strong så spesiell er dens styrke, fordi den kraftige maskeringsfilmen og sterkt klebende tesa® 4370 UV stofftape gir sikker beskyttelse. Maskeringsfilmen og overflatebeskyttelsestapen motstår alt av vær og selv den groveste skitt. Slik er den tidsbesparende 2-i-1-løsningen også egnet for gipsarbeid og alle typer pussearbeid, så vel som maling, for en tidsperiode på opp til 8 uker. Denne ekstremt sterke maskeringsfilmen kombinerer en tøff, miljøvennlig PE-film med en UV-beständig sterkt klebende maskeringstape. Dette lar deg dekke til malingskanter og vindusflater eller møbler i kun ett arbeidstrinn, noe som sparer deg for både tid og penger. Og takket være den overlegne tesa-kvaliteten unngår du også retusjeringsarbeid som skaper ytterligere kostnader. Maskeringsfilmen med integrert maskeringstape kombinert med dine håndverkskunnskaper gir et optimalt grunnlag for enestående malearbeid som vil imponere kundene dine.

#### Funksjoner

- Utendørs maskering
- 2-i-1 løsning for maskering og beskyttelse av store områder
- For rene, rette malingskanter
- For glatte og litt grove overflater
- Ideell for tildekning av vinduer under pussearbeid, arbeid med gips og maling
- For tung, langvarig bruk

#### Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

#### Produktinnhold

- |                 |            |                  |        |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Tekstil    | • Total tykkelse | 310 µm |
| • Klebetype     | Naturgummi |                  |        |

#### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |         |                           |           |
|--------------------|---------|---------------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 10 %    | • Egnet til ru overflater | very good |
| • Bruddstyrke      | 60 N/cm | • Materiale til maskering | LDPE      |

#### Adhesjon til

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.8 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa® Professional 4373

## Produkt Informasjon

### Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=04373>