



# tesa<sup>®</sup> PRO 66728 Mounting ACXplus MP

## Produkt Informasjon

Profesjonell, slitesterk tape – Ideell for innendørs bruk – Industriell kvalitet – Beskytter mot støv og fukt

## Produktbeskrivelse

Tilby kundene dine vedheft av industriell kvalitet basert på akrylskumteknologi med tesa PRO Mounting ACX<sup>plus</sup> MP. Denne

kraftige og allsidige monteringstapen er egnet for innendørs applikasjoner.

Takket være sine viskoelastiske egenskaper garanterer tapen sikker og varig sammenføring. Denne høytstående industritapen er bestandig mot skader forårsaket av fukt, (visse) kjemikalier, myknere og UV-lys. Det er akkurat det verktøykassen din trenger.

## Funksjoner

- Industriell kvalitet: tape av høyeste kvalitet med innovativt akrylskum, bestandig mot skader forårsaket av fukt, (visse) kjemikalier, myknere og UV-lys
- Forseglingfunksjon: denne profesjonelle tapen forsegler og beskytter mot støv og fukt – den kan dekke ujevnheter på ulike overflater av forskjellige materialer
- Ideell for innendørs bruk: Sterk dobbeltsidig tape for sikker festing av flate gjenstander som skilt og annet
- Enkel å bruke: Monteringstapen kan kuttes i små eller store biter slik at man får den riktige størrelsen til oppgaven

## Applikasjon

Enkel å påføre:

- For å utnytte monteringstapens fulle klebekraft, må gjenstanden og overflaten være fri for støv, smuss og fett.
- Ikke rør klebeoverflaten, da dette kan svekke klebekraften.
- Påføres i vertikale striper over hele gjenstanden eller overflaten.
- Trykk monteringstapen ned i minst fem sekunder.
- For å fjerne monteringstapen, trekker du den forsiktig av parallelt med veggen. Ettersom monteringstape er beregnet for permanent bruk, kan det være gjenværende materialrester på gjenstanden. Prøv å fjerne eventuelle rester med tesa Adhesive Remover

## Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

## Produktinnhold

- |                 |                      |                  |        |
|-----------------|----------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Akrylskum            | • Total tykkelse | 800 µm |
| • Klebetype     | foamed acrylic blend |                  |        |

## Egenskaper / ytelsesverdier

- |                             |           |                       |      |
|-----------------------------|-----------|-----------------------|------|
| • Aldringsbestandighet (UV) | very good | • Kjemikaliebestandig | good |
| • Fuktbestandighet          | good      |                       |      |

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=66728>



# tesa<sup>®</sup> PRO 66728 Mounting ACXplus MP

Produkt Informasjon

## Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=66728>