



tesa[®] PRO 66743

Mounting Wallpaper & Plaster

Produkt Informasjon

tesa PRO Monteringstape for tapet og gips – Sterk og varig tape – Dobbeltsidig silikonbehandlet papir – For permanente applikasjoner – Ideell for innendørs bruk

Produktbeskrivelse

tesa PRO monteringstape for tapet og gips. Når kundene vil at du skal feste gjenstander på teksturerte overflater uten å bruke spiker eller skruer, kan du bruke tesa PRO monteringstape for tapet og gips. Den dobbeltsidige tapen er designet for å gi hold på ømfintlige overflater. Formelen kompenserer for mindre uregelmessigheter i overflaten og gjør jobben til håndverkerne enklere. Bruk den til å henge opp kunstverk inne i bygninger eller skilt i parkeringshus. En tapestrimmel på 1 m kan holde opptil 10 kg. Påføres i vertikale striper over hele gjenstanden. Trykk monteringstapen godt ned i minst fem sekunder på en støvfri overflate.

Funksjoner

- Ikke bruk vanlig tape på tapet og gips: Denne profesjonelle monteringstapen er spesialdesignet for å gi hold på teksturerte overflater
- Permanent og pålitelig hold uten å skade veggen: tesa PRO Monteringstape til tapet og gips gjør bruken av skruer, plugger eller spiker unødvendig – for rask og enkel montering uten verktøy

*Ideell for innvendig bruk: Sterk dobbeltsidig tape for sikker festing av flate gjenstander som f.eks. skilt *Enkel å bruke: Monteringstapen kan kuttes i små eller store biter slik at man får den riktige størrelsen til oppgaven

*Leveringsomfang: 1 x tesa PRO monteringstape for tapet og gips – For permanente applikasjoner – Materiale: Syntetisk gummi, Bæremateriale: PE-skum

Applikasjon

Enkel å påføre:

- For å utnytte monteringstapens fulle klebekraft, må gjenstanden og overflaten være fri for støv, smuss og fett.
- Ikke rør klebeoverflaten, da dette kan svekke klebekraften.
- Fest vertikale striper som tilsvarer hele lengden på gjenstanden. Forsterk den øverste delen med kortere strimler.
- For å fjerne monteringstapen, trekker du den forsiktig av parallelt med veggen. Ettersom monteringstape er beregnet for permanent bruk, kan det være gjenværende materialrester på gjenstanden. Prøv å fjerne dem med tesa Adhesive Remover.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Total tykkelse | 1350 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | | |

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=66743>



tesa[®] PRO 66743

Mounting Wallpaper & Plaster

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

- Aldringsbestandighet (UV) good
- Fuktbestandighet low

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=66743>