



tesa[®] PRO 66714

tesa[®] PRO Mounting Slim

Produkt Informasjon

tesa PRO Mounting Slim – Sterk og tynn tape – Ideell til innendørs bruk på forskjellige overflater – Dobbeltsidig – Bare 9 mm bred

Produktbeskrivelse

Med tesa PRO Mounting Slim kan du feste gjenstander som er smalere enn en vanlig tape uten å bruke spikre eller skruer. Denne ekstra tynne, dobbeltsidige tapen er bare 9 mm bred. Oppnå en ren montering på innendørs overflater med denne kraftige og slitesterke tapen. Den er egnet for innendørs bruk og kleber på overflater som fliser, malt tre, finér, stål (de fleste metaller), de fleste plasttyper og glass. Det finnes ingen form for monteringsarbeid som er raskere eller enklere enn å bruke tape.

Funksjoner

- Kan brukes der vanlig tape er for bred: Denne slitesterke og bestandige tapen er bare 9 mm bred – for rask og enkel montering uten å skade vegger med skruer, plugger eller spikre
- Ideell for innendørs bruk: Sterk dobbeltsidig tape for sikker festing av flate gjenstander som skilt og annet
- Enkel å bruke: Monterings tapen kan kuttes i små eller store biter slik at man får den riktige størrelsen til oppgaven

Applikasjon

Enkel å påføre:

- For å utnytte monterings tapens fulle klebekraft, må gjenstanden og overflaten være fri for støv, smuss og fett.
- Ikke rør klebeoverflaten, da dette kan svekke klebekraften.
- Trykk monterings tapen ned i minst fem sekunder.
- For å fjerne monterings tapen, trekker du den forsiktig av parallelt med veggen.
- Ettersom monterings tape er beregnet for permanent bruk, kan det være gjenværende materialrester på gjenstanden. Prøv å fjerne eventuelle rester med tesa Adhesive Remover

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Total tykkelse | 1000 µm |
| • Klebetype | Modifisert akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------------------|-----------|
| • Bruddstyrke | 10 N/cm | • Fuktbestandighet | very good |
| • Aldringsbestandighet (UV) | very good | | |



tesa® PRO 66714

tesa® PRO Mounting Slim

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=66714>