



tesa® PRO 66792

Mounting Ultra Strong

Produkt Informasjon

Kraftig monterings tape, dobbeltsidig – Slitesterk for sikkert hold uten skruer, plugger eller spikre – Egnet for både innendørs og utendørs bruk

Produktbeskrivelse

Vår sterkeste monterings tape er egnet for å feste gjenstander sikkert og permanent. tesa PRO Mounting Ultra Strong holder gjenstander på opptil 10 kg per 10 cm og håndterer også mindre ujevnheter i overflaten. Egnet for både innendørs og utendørs bruk: Det ekstremt sterke klebemiddelet kleber på fliser, behandlet tre samt de fleste plasttyper og er velegnet til å feste navneskilt, lister og mye annet.

Funksjoner

- Førstevalget for å feste tunge gjenstander: tesa's sterkeste dobbeltsidige tape holder opptil 10 kg per 10 cm tape – den enkle løsningen for umiddelbar fiksering
- Pålitelig hold uten permanente hull: tesa PRO Mounting Ultra Strong gjør skruer, plugger og spikre overflødige – for rask og enkel montering uten verktøy
- Egnet for både innendørs og utendørs bruk: Kleber seg til fliser, tre, stein samt de fleste plasttyper og håndterer også mindre ujevnheter i overflaten – ideell for å feste navneskilt, lister, dekorasjoner, nøkkelpokser og annet
- Enkel å bruke: Monterings tapen kan kuttes i små eller store biter slik at man får den riktige størrelsen til oppgaven

Applikasjon

Enkel å påføre:

- For å utnytte monterings tapens fulle klebekraft, må gjenstanden og overflaten være fri for støv, smuss og fett.
- Ikke rør klebeoverflaten, da dette kan svekke klebekraften.
- Fest den dobbeltsidige monterings tapen til den grovere overflaten først.
- Påføres i vertikale striper over hele gjenstanden eller overflaten.
- Trykk monterings tapen ned i minst fem sekunder.
- For å fjerne monterings tapen, trekker du den forsiktig av parallelt med veggen. Ettersom monterings tape er beregnet for permanent bruk, kan det være gjenværende materialrester på gjenstanden. Prøv å fjerne dem med tesa Adhesive Remover.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | PE-skum | • Total tykkelse | 1150 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|--------|-----------------------|------|
| • Aldringsbestandighet (UV) | medium | • Kjemikaliebestandig | good |
| • Fuktbestandighet | good | | |

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=66792>



tesa[®] PRO 66792 Mounting Ultra Strong

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=66792>