



tesa® extra Power Universell >60 % resirkulert plast

Produkt Informasjon

BNR 56348, 56396, 56389, 56490, 56388

Produktbeskrivelse

Bevisst hentet uten kompromisser: tesa® extra Power Universal-tapens bæremateriale er laget av > 60 % resirkulert materiale (PCR), noe som gjør den til en pålitelig allround-tape for hverdagsbruk

Funksjoner

- Bidrar til bærekraft: Bærematerialet er laget av > 60 % resirkulert materiale (PCR)
- Sterkt grep: Reparasjonstapen fester seg fast og pålitelig selv på svært grove overflater
- Enkel å bruke: Tapen kan enkelt rives for hånd, noe som gjør den klar til bruk
- Værklar: Den vanntette, værbestandige tapen gir et sterkt grep både innendørs og utendørs
- Allsidig allrounder: Ideell for gjør-det-selv-prosjekter, fiksing, forsegling eller reparasjoner
- Forbedret emballasje: Produktemballasje inneholder 50 % postindustrielt resirkulert (PIR) innhold
- Leveringsomfang: 1 x rull tesa® extra Power Universal, multifunksjonell gaffatape

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|---|-------------------|------------------|-----------------|
| • Bæremateriale | PE-belagt tekstil | • Klebetype | Syntetisk gummi |
| • Post-consumer recycled content of backing | 67 % | • Total tykkelse | 215 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---|
| • Bruddforlengelse | 16 % | • Løsemiddelfri | yes |
| • Bruddstyrke | 41.2 N/cm | • Miljøvennlig emballasje | yes |
| • Aldringsbestandighet (UV) | yes | • Rivbar for hånd | good |
| • Application temperature from | 5 °C | • Rivebestandig | yes |
| • Bruksområdet | Innendørs og utendørs | • Skrivbar | yes |
| • Brukstemperatur til | 60 °C | • Slitstyrkebestandighet | very good |
| • Fjernes uten kleberester | no | • UV-bestandig | yes |
| • Fuktbestandighet | yes | • Vanntett | Ja |
| • Kjemikaliebestandig | yes | • Velegnede overflater | Even wood, Tiles, Most plastics, Glass, Metal |
| • Klebekraft | High adhesion | | |



tesa[®] extra Power Universell >60 % resirkulert plast

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?cp=NaN>