



tesa® 60416

Produkt Informasjon



Emballeringstape i resirkulert polyester med stille avrulning

Produktbeskrivelse

tesa® 60416 er en emballeringstape med et totalt resirkulert innhold på 55 % og førsteklasses yteevne.

tesa® 60416 består av et tynt bæremateriale i 90 % gjenbrukt og resirkulert PET (PCR), og en allsidig, bransjetestet vannbasert akrykleber. tesa® 60416 har et sterkt punkteringsbestandig bæremateriale og et temperaturbestandig klebemiddel. Dette produktet er derfor en trygg løsning for lette og middels tunge esker på opptil 30 kg. Takket være den jevne og lydløse avrulningen bidrar tesa® 60416 til et godt arbeidsmiljø. Bærematerialet er velegnet til trykking med en rekke blekksystemer.

Bærekraftige Aspekter

- 55 % resirkulert innhold totalt
- Bæremateriale laget av 90 % gjenbrukt og resirkulert PET
- Resirkuleringsvennlig klebemiddel som ikke forstyrrer papirets resirkuleringsprosess (Ingede-metode 12)
- Løsemiddelfri produksjonsprosess



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funksjoner

- Jevn og stille avrulning
- Sterkt, rive- og punkteringsbestandig bæremateriale i PET
- Fukt- og temperaturbestandig
- Allsidig vannbasert akrykleber

Applikasjon

- Kartongforsegling av lette til middels tunge esker på opptil 30 kg
- Ideell for manuell bruk innen e-handel, logistikk og produksjonsindustri der det er behov for lydløs avrulning

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PET-film	• Total sustainable product content excluding liners	Post-consumer recycled content
• Post-consumer recycled content of backing	90 %	• Total tykkelse	42 µm
• Klebetype	Akryl		

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60416>



tesa® 60416

Produkt Informasjon

Produktsortiment

- Tilgjengelige farger transparent, white, brown

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|
| • Bruddforlengelse | 100 % | • Rivbar for hånd | Nei |
| • Bruddstyrke | 45 N/cm | • Stille avrulling | Ja |
| • Egned for dypfrysing | Ja | • Transportinformasjon | Temperature 0-70°C |
| • Emballasjes vekt | Up to 30 kg | • Trykkbar | Ja |
| • Fuktbestandighet | Ja | | |

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 3 N/cm

Sertifikater

Sertifikater for bærekraft

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.

Ytterligere informasjon

- Tapen kan kastes sammen med kartongen i beholderen for papp og papir

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60416>