



tesa® Professional 4460

2-i-1 Precision Mask

Produkt Informasjon

Tolags malertape for effektivt malerarbeid

Produktbeskrivelse

tesa® 4460 2 i-1 Precision Mask sparer malere for tid og krefter når de jobber med to forskjellige lag med maling, puss eller forsegling. Tapen består av to lag, men skal bare påføres én gang: Etter bruk av puss, forsegling eller maling trekkes det øverste laget ganske enkelt av, slik at det andre laget kommer til syne og sikrer rene kanter etter maling.

2-i-1 Precision Mask kombinerer to av tesas populære presise malertaper med et spesielt rivebestandig, flatt washibæremateriale: Det øverste laget er tesa(R) Precision Mask Outdoor, mens det andre laget, som er forskjøvet 1 mm for å sikre optimal dekning og flate malingskanter, er tesa(R) Precision Mask Standard. 2-i-1 Precision Mask er vær- og UV-bestandig i 26 uker og kan rives av for hånd – uten bruk av saks.

Funksjoner

- Spar tid og krefter: masker én gang, bruk den to ganger
- Enkel og smidig håndtering, idet tapen har høy formbarhet og er lett å rive av for hånd
- Enkel fjerning av det øverste laget takket være integrert fingerløft
- Ideell til å lage skarpe malingskanter

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- Total tykkelse 300 µm

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 4 % | • Skarp fargekart | very good |
| • Bruddstyrke | 70 N/cm | • UV-resistance | 26 weeks |
| • Rivbar for hånd | good | | |

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 1.8 N/cm



tesa® Professional 4460 2-i-1 Precision Mask

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=04460>