


tesa® 60381

Produkt Informasjon



50 µm dobbeltsidig grå elektrisk ledende vevd tape

Produktbeskrivelse

tesa® 60381 er en grå dobbeltsidig elektrisk ledende tape. Den består av et elektrisk ledende vevd bæremateriale og en elektrisk ledende akrykleber.

Funksjoner

- Høy sammenføyningssevne med svært høy klebekraft
- Fremragende frastøtningsbestandighet
- God elektrisk ledningsevne i XYZ-retningen, selv ved høye temperaturer og høy luftfuktighet
- God rivebestandighet

Applikasjon

- EMC-applikasjoner
- FPC-jording
- Jording av antenne
- Applikasjoner med elektrostatisk utladning

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Elektrisk ledende vev	• Farge	Grå
• Klebetype	Elektrisk ledende akryl	• Linerfarge	Transparent
• Type liner	PET	• Linertykkelse	23 µm
• Total tykkelse	50 µm		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Avrulling av liner	Lett	• Surface resistance x-y-direction	0.3 Ohm / square
• Kontaktmotstand z-retning (initial)	0.06 Ohm / square inch	• Temperaturbestandighet, kort varighet	180 °C
• Statisk strekkholdkraft ved 40°C	very good		

Adhesjon til

• Klebeevne på Stål (umiddelbart)	8 N/cm	• Klebeevne på Stål (etter 14 dager)	10 N/cm
-----------------------------------	--------	--------------------------------------	---------

tesa® 60381

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

- * 50 µm tett frigjøringsbelegg (utenpå rullen)
- 23 µm lett avtakelig dekkpapir

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60381>