

tesa® 4313

Produkt Informasjon



Førsteklasses emballeringstape med papir fra bærekraftige kilder

Produktbeskrivelse

tesa® 4313 PV12 er en førsteklasses emballeringstape med bæremateriale i papir med silikonfritt slippbelegg og løsemiddelfritt klebesystem i syntetisk gummi. Det rivebestandige førsteklasses bærematerialet i papir er laget med papir fra forsvarlig forvaltede sertifiserte skoger og andre kontrollerte kilder. tesa® 4313 PV12 klebemiddel av syntetisk gummi gir sterk vedheft og gripeevne på en rekke forskjellige pappkvaliteter og er derfor ideell til forsegling av middels tunge og tunge esker. Bærematerialet er basert på papir, som er et naturlig og bærekraftig materiale. Siden produktet er klorfritt og basert på derivater utelukkende av mineralolje, er avhending ved varmebehandling miljøvennlig. Kombinasjonen av sertifisert bæremateriale i papir og løsemiddelfritt klebemiddel av syntetisk gummi gjør den førsteklasses emballeringstapen i papir miljøvennlig og gjenvinningsvennlig i henhold til INGEDE 12-metoden. tesa® 4313 PV12 kan brukes manuelt eller med dispenser og fås i fargene chamois (brun) og hvit. Den førsteklasses emballeringstapen i papir er trykkbar.

Bærekraftige Aspekter



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funksjoner

- Gjenvinningsvennlig førsteklasses emballeringstape i papir i henhold til INGEDE 12-metoden * Ideell til forsegling av middels tunge og tunge esker (maks. 20 kg) * tesa® 4313 PV10 er trykkbar og kan brukes manuelt eller med dispenser

Applikasjon

- tesa® 4313 PV12 er ideell til forsegling av middels tunge og tunge esker
- Denne emballeringstapen i papir kan brukes til merkevarevisning og reklameformål
- tesa® 4313 PV12 egner seg for manuelle og automatiske dispensere

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir | • Total tykkelse | 125 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | | |

tesa® 4313

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	6 %	• Løsemiddelfri	Ja
• Bruddstyrke	60 N/cm	• Rivbar for hånd	very good
• Automatisk påsetting	Ja	• Støysvak avrulning	Ja
• Egnet for dypfrysing	Nei	• Transportinformasjon	Temperature 0-35°C
• Egnet for farlig gods	Nei	• Trykkbar	good
• Emballasjes vekt	Up to 20 kg		

Adhesjon til

• Klebeevne på Stål	9.5 N/cm
---------------------	----------

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=4313PV12>