

tesa® 52994 PV 3



Produkt Informasjon

Folie til permanent overflatebeskyttelse

Produktbeskrivelse

tesa® 52994 er en enkeltsidig beskyttelsesfolie med transparent bæremateriale av alifatisk polyuretan med klar glans, en permanent vedheftende akrykleber og dekkpapir av polyester.

Funksjoner

- Svært transparent produktdesign
- Holdbar og bestandig overfor mekanisk og miljømessig belastning
- Langvarig UV-bestandighet og selvreparerende egenskaper uten gulning gjennom hele kjøretøyets levetid
- God tilpasningsevne som gjør den ideell til kurver og komplekse overflategeometrier
- Formstabil og velegnet til utstansing
- Kompatibel med mange malings- og klarlakkssystemer

Applikasjon

tesa® 52994 brukes til permanent beskytte av sarte overflater mot kraftig mekanisk belastning både innen- og utendørs. Den er spesielt designet til å beskytte lakkerte overflater mot steinsprut, slitasje, riper og rustangrep og brukes i bilindustrien til beskyttelse av f.eks.

- hjulbuer
- dørkanter
- sideskjørt
- trinnlister
- bagasjeromskanter
- støtfangere foran og bak
- VIN-etiketter
- ...

Takket være den gode tilpasningsevnen kan den brukes på både jevne og svakt kurvede overflater.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PU-film	• Total tykkelse	360 µm
• Klebetype	Akryl	• Farge	Transparent
• Type liner	PET	• Linerfarge	Gjennomsiktig

Produktsortiment

• Tilgjengelige tykkelser	187, 260, 360 µm	• Tilgjengelige formater	50m x 1245mm
---------------------------	------------------	--------------------------	--------------

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=52994PV3>

tesa® 52994 PV 3

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddstyrke	134 N/cm	• Matt overflate	Nei
• Bestandig over for riper	medium	• Slitstyrkebestandighet	Ja
• Egnet til utstansing	Ja	• Temperaturbestandighet	Ja
• Fleksibilitet	very good	• Temperaturbestandighet (30 min)	90 °C
• Kjemikaliebestandig	good	• Trykkbar	Ja

Lagringsforhold

Lagringsforhold

If stored under proper conditions, product retains its performance and properties for 12 months from date of delivery.

Ytterligere informasjon

tesa® 54994 fås i spesielt tilpassede former og størrelser som er særlig designet til utstansing.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=52994PV3>