

tesa® PRO 66462

Produkt Informasjon

Profesjonell og sterk reparasjonstape som sikrer langvarig sammenføyning

Produktbeskrivelse

For profesjonelle håndverkere som krever verktøy av topp kvalitet, er tesa PRO STRONG Duct Tape 66462 et optimalt valg. Denne allsidige og pålitelige reparasjonstapen har ekstra sterk sammenføynings-evne, derfor er den perfekt til mange typer applikasjoner. Duct-tapen er både lett å rive av og fleksibel, noe som gir deg uvurderlig støtte som sikrer raske løsninger i en travel arbeidsdag.

Ikke bare er den veldig funksjonell, men tesa PRO STRONG Duct Tape 66462 er også utviklet for å tåle ulike forhold. Den er vannbestandig og har kortvarig bestandighet overfor høye temperaturer. Den er derfor egnet både for innendørs og utendørs bruk. Tapen består av en polyetylenfolie og et bæremateriale av vevd polyestertekstil, som er laget av over 60 % gjenbrukte og resirkulerte materialer. I tillegg har den et klebemiddel av syntetisk gummi som gir optimal vedheft. Tapen fås i ulike mål, slik at du kan velge den størrelsen som passer best til dine behov.

Funksjoner

- tesa PRO STRONG Duct Tape for alle typer håndverkere – din universaltape som er enkel å påføre og som fungerer selv på litt grove overflater.
- PRO STRONG Duct Tape kan du virkelig stole på til ulike applikasjoner som forsegling, reparasjon, festing eller emballering.
- Bærematerialet er laget av mer enn 60 % gjenbrukte og resirkulerte materialer – noe som gir økt bærekraft og reduserer avfallsmengden!
- Den nye PRO STRONG Duct Tape er basert på syntetisk gummi og har aldri vært sterkere, samtidig som den er lett både å rulle ut og rive av. Brukes innendørs eller utendørs.
- Et must i verktøykassen til enhver håndverker: Denne duct-tapen brukes til midlertidige og permanente applikasjoner, og er den perfekte allroundstøtten med overlegen tesa-kvalitet.

Applikasjon

Denne duct-tapen fungerer best på rene og glatte overflater. Påfør tapen og trykk den godt mot overflaten.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PE-belagt tekstil	• Klebetype	Syntetisk gummi
• Post-consumer recycled content of backing	67 %	• Total tykkelse	230 µm

tesa[®] PRO 66462

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	16 %	• Klebekraft	High adhesion
• Bruddstyrke	41.2 N/cm	• Løsemiddelfri	Ja
• Aldringsbestandighet (UV)	Ja	• Rivbar for hånd	god
• Fjernes uten kleberester	Nei	• Rivebestandig	Ja
• Fuktbestandighet	Ja	• Skrivbar	Ja
• Kjemikaliebestandig	Ja	• Slitstyrkebestandighet	veldig bra

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=60462PRO>