

tesa® Professional 60399

Produkt Informasjon

tesa® 60399 Byggetape

Produktbeskrivelse

Tesa® 60399 er en mykgjort PVC-tape som er lett å rulle av, den har middels vedheftning og en flat folie. Kleberen er av naturgummi og kan anvendes på de fleste overflater. Når tapen først er påført, kan den motstå fuktighet, svakt alkaliske oppløsninger, syrer og andre kjemikalier.

Funksjoner

- Robust maskeringstape med kraftig kleber som hefter selv på lettere ru overflater.
- Mange anvendelsesmuligheter – fra maskering til bunting eller fiksering
- Værbestandig tape som gir UV-beskyttelse i opptil to uker
- Etterlater ingen kleberester i opptil 14 dager
- Kan strekkes opptil 170 % ved påføring
- Klar til bruk ved temperaturer fra +5 °C til +60 °C
- Tapens sammensetning: bæremateriale = sPVC, kleber = naturgummi
- Tilgjengelige størrelser: 33 m:30 mm, 33 m:50 mm

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 130 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|-----|
| • Bruddforlengelse | 170 % | • Lett å fjerne | Ja |
| • Bruddstyrke | 20 N/cm | • Rivbar for hånd | god |
| • Fuktbestandighet | god | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 2 N/cm |
|---------------------|--------|

tesa® Professional 60399

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=60399PRO>