

tesa® Lavaa Dusjkurv S, selvklebende, mattsvart plast i høy kvalitet



Produkt Informasjon

BNR 40515

Produktbeskrivelse

Gi ethvert bad et moderne uttrykk med en mattsvart tesa® Lavaa Dusjkurv – med selvklebende tesa® Powerstrips Waterproof-teknologi som ikke krever boring av hull. En sterk og holdbar løsning som kan bære opptil 3 kg. Kurven har et dreneringssystem som lar vannet renne gjennom og holder sjampoflaskene tørre. Takket være den enkle monteringen kan kurven tas ut av holderen når den skal rengjøres. Powerstrips® Waterproof er utviklet spesielt til å feste gjenstander i våtområder og kan fjernes uten å etterlate kleberester. Kurven kan tas ned og henges opp igjen ved hjelp av Powerstrips® Waterproof XL refillstrimler.

Funksjoner

- Limstrimler: Rask, ren og enkel montering med tesa Powerstrips® Waterproof-teknologi – utviklet spesielt for å feste gjenstander i våtområder
- Liten rektangulær kurv designet for dusjkabinett og badekar – en stilig og praktisk måte å oppbevare hud- og hårpleieprodukter innen rekkevidde
- Et fargekonsept: Den mattsvarte dusjkurven er ideell for å matche en innredning i svart og hvitt eller til å skille seg ut som en stilig, enkeltstående hylle.
- Laget av motstandsdyktig materiale i høy kvalitet med dreneringshull – holder sjampoflaskene tørre
- Enkel installasjon med tesa Powerstrips® Waterproof-teknologi: Fuktbestandig, god holdekraft – kan fjernes uten å etterlate kleberester
- Enkelt og praktisk: Ikke nødvendig å bore, kan fjernes uten å skade overflaten – perfekt til leieboliger
- Vannfast og sikker: Har en bæreevne på opptil 3 kg – selv i våt tilstand
- Hefter på glaserte fliser, marmor, metall, glass, tre og plast (ABS, PS og akrylglass)
- Ikke egnet for stein, sement, tapet, gips, malte overflater, emaljelakk og plast som PP, PE og PTFE

*Mål: 200 mm x 130 mm x 110 mm

Applikasjon

Opphengning

1. Rengjør overflaten med alkohol eller silikonfri glassrens.
2. Tørk overflaten med våtservietten. Våtservietten inneholder en vannfast primer som sikrer god holdekraft. Vent 10 sekunder til primeren har fordampet.
3. Fest Powerstrips® til kurvens monteringsplate – trykk fast i minst 5 sekunder.
4. Fjern lineren fra de monterte Powerstrips®.
5. Plasser kurven på overflaten – trykk den fast mot veggen.
6. Skyv kurven oppover og ta den av monteringsplaten – trykk fast på monteringsplaten i minst 5 sekunder.
7. Plasser kurven på monteringsplaten og skyv den nedover til den klikker på plass.

Demontering

1. Skyv kurven oppover og ta den av monteringsplaten.

tesa® Lavaa Dusjkurv S, selvklebende, mattsvart plast i høy kvalitet

Produkt Informasjon

Applikasjon

2. Strekk først fliken på den brukte Powerstrip® til ca. 3–5 cm, hold monteringsplaten fast og ikke press den for hardt mot underlaget. Fortsett å strekke Powerstrip® parallelt med overflaten (ikke trekk strimmelen vekk fra overflaten, da den i så fall kan brette).

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Klebetype	Syntetisk gummi	• Splashproof	Ja
• Klebekraft opp til	3 Kg		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Curing time	12 hour(s)	• Kan brukes om igjen med	Powerstrips
• Designserie	tesa® LAVAA		Waterproof XL
• Dishwasher safe	Ja	• Kjemikaliebestandig	Nei
• Farlig materiale	Ja	• Løsemiddelfri	Ja
• Fjernes uten kleberester	Ja	• Materiale	ABS
• Kan brukes om igjen	Ja	• UV-bestandig	Nei
		• Velegnede overflater	glaserte fliser, Jevnt tre, De fleste plasttyper, Glass, Metall, Marmor

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?cp=40515>