

tesa® 4174

Produkt Informasjon



Tynnlinjetape for designmaling

Produktbeskrivelse

tesa® 4174 er en maskeringstape med PVC-lag og klebemiddel av naturgummi. Tynnlinjetapen som motstår temperaturer på opp til 150° C passer for maskering av skarpe kanter og er et nyttig hjelpemiddel ved lakkeringsjobber på biler og motorsykler. Fordi den er så tøyelig kan malere enkelt takle utfordrende oppdrag som f.eks. lakkering av støtfangere. Denne smidige spesialtapen kan rives for hånd, er enkel å håndtere og kan fjernes rett etter bruk.

Funksjoner

- Lakkeringsarbeid
- For maskering av plastdelene og fine linjer
- For skarpe og flate malingskanter
- For et bredt utvalg av hårfine bruksområder

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 110 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---------------------------|---------|-----------------------------------|----------------|
| • Bruddstyrke | 25 N/cm | • Rivbar for hånd | veldig bra |
| • Egnethet til utstansing | Ja | • Temperaturbestandighet (30 min) | not applicable |
| • Lett å fjerne | Ja | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.7 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® 4174

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=4174>