

tesa® 4338

Produkt Informasjon



tesa® 4338 Maskeringstape til høye temperaturer

Produktbeskrivelse

tesa® 4338 er en grønn tape for krevende maskeringsoppgaver i transportsektorer som marine, tog, lastebil og flere andre der det kreves høy fleksibilitet og skarpe malingskanter.

Tapen er lett å rulle av og er fingervennlig. Den er velegnet til å lage gode, skarpe kanter – og selv etter sju dager utendørs og seks tørkesykluser på 40 minutter i ovnen ved 120 °C kan tapen lett fjernes uten å etterlate rester.

Bærekraftige Aspekter

- 54 % biobasert innhold i totalproduktet uten liner (i vekt)



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

- Høy synlighet på grunn av den klare grønnfargen
- Lett å håndtere (enkel og kontrollert avrulling, fingervennlig og høy fleksibilitet)
- Kan brukes i flere tørkesykluser - opp til seks ved 120 °C / 40 min
- God initial klebekraft for å sikre pålitelig dekning
- Rene og skarpe malekanter
- UV-bestandig i opptil 14 dager*

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppet) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 54 % |
| • Klebetype | Naturgummi | • Total tykkelse | 145 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|-----------------------------------|------------|
| • Bruddforlengelse | 13 % | • Rivbar for hånd | veldig bra |
| • Bruddstyrke | 43 N/cm | • Temperaturbestandighet (30 min) | 120 °C |
| • Lett å fjerne | Ja | • Temperaturbestandighet (60 min) | 120 °C |

tesa® 4338

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 3.5 N/cm

Ytterligere informasjon

*UV-bestendig i opptil 14 dager i Sentral- og Nord-Europa

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=4338>