

tesa® 4541

Produkt Informasjon



Smidig ubestrøket tekstiltape

Produktbeskrivelse

tesa® 4541 er en ubehandlet tekstiltape med meget høy bruddstyrke. Den består av et bæremateriale av rayonvev med vevstetthet 145 og en naturgummikleber.

tesa® 4541 er en meget fleksibel og tilpassningsvennlig tape, som kan anvendes til en rekke formål.

Egenskaper:

- god klebekraft, selv på ru og fete overflater
- tilpasser seg ujevne overflater uten å rynke
- lett å skrive på, ideell markeringstape
- meget høy bruddstyrke
- glatt og tilpassningsvennlig
- fås i 5 farger: sort, hvit, grå, rød, brun

Bærekraftige Aspekter

- 87 % biobasert karboninnhold i det totale produktet



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

- Manuell og maskindrevet lukking av kraftige kartonger, spann og bokser
- Forsegling av filmbeholdere, fordelingsbokser og åpninger
- Bunting av stenger og kabler
- Kabelfeste
- Sikring av kanter
- Forsterking av bokomslag
- Feste av plastklemmer på kabelrør
- Forsterking av hockeykølle
- Forskjellige bruksområder innenfor dyrepleie, f.eks. bandasjering av store og mindre dyr

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Ubestrøket tekstil	• Biobasert karboninnhold (i henhold til DIN EN 16640)	86 %
• Klebetype	Naturgummi	• Total tykkelse	270 µm

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=4541>

tesa® 4541

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--|-------------------------------|
| • Bruddforlengelse | 16 % | • Slitstyrkebestandighet | god |
| • Bruddstyrke | 90 N/cm | • Temperaturbestandighet | 130 °C |
| • Baksideutseende (visuelt) | matt | (avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering) | |
| • Kan skrives på | Ja | • Vevstetthet | 145 threads/inch ² |

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 3.6 N/cm

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=4541>