

tesa® 60630

Produkt Informasjon



Formbar aluminiumstape – 30µ folie

Produktbeskrivelse

tesa® 60630 er en formbar aluminiumstape basert på en 30 µm (1,2 mil) aluminiumsfolie og en gjennomsiktig akrylkleber.

Funksjoner

- Kan formes etter buede overflater
- Lett avrulling
- Egnet for permanente anvendelser
- Barriere mot fuktighet, gasser og damp
- Elektrisk og termisk ledende
- Aldringsbestandig
- Varme- og lysreflekterende
- Flammehemmende i henhold til DIN 4102, klasse B1
- Flammehemmende i henhold til kravene i UL 510A

Applikasjon

- Montering av kondensatorer på kjøleskap i hvitevareindustrien
- Sammenføyning og forsegling av termisk isolasjon og kanaler
- Gjør underlag elektrisk og termisk ledende
- Reflekterer varmestråling

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Aluminiumsfolie	• Total tykkelse	65 µm
• Klebetype	Akryl	• Tapetykkelse	_NULL µm
• Type liner	Ingen		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	3 %	• Driftstemperatur opp til	160 °C
• Bruddstyrke	25 N/cm	• Lett å fjerne	Nei
• Baksideutseende (visuelt)	reflective	• Rivbar for hånd	veldig bra
• Driftstemperatur fra	-40 °C		

tesa® 60630

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- | | | | |
|---------------------------------|----------|---------------------|----------|
| • Adhesion to Backing | 0.1 N/cm | • Klebeevne på PVC | 5.5 N/cm |
| • Klebeevne på Glass | 7 N/cm | • (umiddelbart) | |
| • Klebeevne på PE (umiddelbart) | 4 N/cm | • Klebeevne på Stål | 8 N/cm |

Sertifikater

Sertifisert i henhold til

DIN 4102 B1 and UL 510A

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60630>