

tesa® 4024 PV4

Produkt Informasjon



Støyfri BOPP-kartongtape med bio-basert akryklebestoff

Produktbeskrivelse

tesa® 4024 PV 4 er en pålitelig, universell kartongforseglingstape designet for kartonger med vekt opptil 15 kg. Den har en førsteklasses polypropylen (PP) bakside kombinert med et høyklebende, vannbasert akryklebestoff med 65 % bio-basert innhold. Dette bidrar til å redusere produktets karbonavtrykk betydelig og fremmer økt bærekraft. Klebestoffets velbalanserte hefteevne og utmerkede skjærmotstand sikrer trygg forsegling umiddelbart etter påføring – selv under krevende miljøforhold.

Bærekraftige Aspekter

- 65 % bio-basert akryklebestoff i henhold til massebalanseprinsippet
- Opptil 31 % lavere produktets karbonavtrykk sammenlignet med forrige produktversjon (fra opprinnelse til levering, inkludert opptak av biogent karbon)



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funksjoner

- Jevn, støyfri avrulling.
- Økt rivestyrke og gode umiddelbare klebeegenskaper.
- Utmerket aldersbestandighet.
- Egnet til bruk under krevende miljøforhold.

Applikasjon

Manuell kartongforseglingstape for lette og middels tunge kartonger opptil 15 kg.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|---|-------|
| • Bæremateriale | PP-film | • Bio-based | 65 % |
| • Klebetype | Vannbasert akryl | content of adhesive by weight (acc. EN 16785) | |
| | | • Total tykkelse | 50 µm |

tesa® 4024 PV4

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	140 %	• Manuel påsetting	Ja
• Bruddstyrke	45 N/cm	• Stille avrulling	Ja
• Automatisk påsetting	Ja	• Transportinformasjon	Temperature 0-70°C
• Emballasjes vekt	Up to 15 kg		

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 2.5 N/cm

Sertifikater

Sertifikater for bærekraft

- We conducted an externally reviewed comparative carbon footprint assessment and summarized the results in a publicly available report. tesa® 4024PV4 Next Generation shows an up to 31% lower carbon footprint compared to the previous version, tesa® 4024 PV4, based on a cradle to gate analysis including biogenic carbon uptake.
- The tesa manufacturing site Comet SpA, Italy has been externally certified under number ISCC-PLUS-CertDE100-22206125 and complies with the requirements of the certification system of ISCC PLUS.

Ytterligere informasjon

tesa® 4024 er tilgjengelig i transparent, chamois og hvit farge.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukeren måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=4024PV4>