

tesa® 4304

Produkt Informasjon



Høytytende maskeringstape av papir opp til 160 °C

Produktbeskrivelse

tesa® 4304 er en høytytende maskeringstape av fint kreppet papir til bruk ved sprøytelakkering. Tapen har lim av naturgummi, er svært temperaturbestandig og kan brukes ved ovntørking opp til 160 °C. Maskeringstapen har god gripeevne og egner seg fremragende til sikker maskering av større områder uten å løsne. Den har lett avrulning, er bestandig overfor løsemidler og kan fjernes uten å etterlate rester.

Bærekraftige Aspekter



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applikasjon

- Til krevende maskeringsoppgaver
- Etterlater ikke limrester
- God gripeevne
- Brukes ved spraymaling
- Ovntørking opp til 160 °C

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppet) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 55 % |
| • Klebetype | Naturgummi | • Total tykkelse | 145 µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|-----------------------------------|------------|
| • Bruddforlengelse | 13 % | • Rivbar for hånd | veldig bra |
| • Bruddstyrke | 43 N/cm | • Temperaturbestandighet (60 min) | 163 °C |
| • Lett å fjerne | Ja | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 4 N/cm |
|---------------------|--------|

tesa® 4304

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=4304>