

tesa® 4288

Produkt Informasjon



Standard strammetape som ikke etterlater flekker

Produktbeskrivelse

tesa® 4288 PV10 er en konvensjonell strammetape med strekkforsterket polypropylen-bakside. Gummilim-systemet gir høy umiddelbar heft til både polare og upolare overflater. Den enkelsrettede polypropylen-bakside gir høy tilpasningsevne, god strekkstyrke og lav forlengelse. Dette gir høy ytelse ved middels tung bunt, palleteing og festing av ruller. Med enkel avrulling passer tapen for både manuell og automatisk bruk, og er dermed det opplagte valget for effektive emballeringsprosesser.

Funksjoner

- høy strekkstyrke
- lav forlengelse
- kan fjernes uten limrester

Applikasjon

- midlertidig fiksering
- palleteing og forsterkning av middels tyngde

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 114 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | • Farge | Sort |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 35 % | • Fjernes uten kleberester | Ja |
| • Bruddstyrke | 300 N/cm | • Ingen misfargning | Ja |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 6 N/cm |
|---------------------|--------|

tesa[®] 4288

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=4288>