

tesa® 60955

Produkt Informasjon



Formbar anti-skli tape til ujevne overflater

Produktbeskrivelse

tesa® 60955 er en anti-skli tape med et formbart bæremateriale som er designet for å klebe til dørkplater og andre uregelmessige overflater som krever godt grep og sikkert fotfeste.

Den formbare anti-skli tapen er en enkltsidig tape med PET-dekkpapir, og består av et formbart og sklisikkert bæremateriale som kan rives av for hånd samt en akrykleber. Bærematerialet består av aluminium som er belagt med mineralkorn, og er spesielt utviklet for å tilpasse seg kanter og klebe til ujevne overflater. Akrykleberen sikrer fremragende vedheftning på de fleste overflater.

tesa® 60955 er sertifisert i henhold til DIN 51130 og fås i svart, gult og svart-gult. De gule og svart-gule tapene gir sterk synlighet som gjør det lett å identifisere områder der man bør være oppmerksom på sikkerheten, og kan derfor også brukes til varselformål. En perfekt løsning til supplering av 5S-initiativer i produksjonen.

Fordeler:

- Bæremateriale med god sklisikkerhet og fremragende formbarhet
- Passer perfekt rundt kanter og hjørner og kleber til uregelmessige overflater

*Sklisikkerhet R13 i henhold til DIN 51130

- Høy motstandsdyktighet mot kjemiske påvirkninger og sterk værbestandighet
- Sikker vedheftning på de fleste overflater

*De gule og svart-gule fargene sikrer høy synlighet for enkel identifikasjon

Applikasjon

- Formbar anti-skli tape til ujevne overflater
- Dørkplater og stiger
- Flate overflater med f.eks. skruehoder eller nagler

*Lasteramper og plattformer

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Aluminum carrier coated with mineral particles	• Linertykkelse	50 µm
		• Tapetykkelse	700 µm
• Klebetype	Akryl		
• Total tykkelse	750 µm		

tesa® 60955

Produkt Informasjon

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	12 %	• Kjemikaliebestandig	god
• Bruddstyrke	60 N/cm	• Rivbar for hånd	god
• Egnet til utstansing	Ja		

Adhesjon til

• Klebeevne på Stål	8 N/cm
---------------------	--------

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60955>