

tesa® 60955

Produkt Informasjon



Formbar antiskli-tape for uregelmessige overflater

Produktbeskrivelse

tesa® 60955 er en antiskli-tape med formbar bakside, designet for å feste på trappetrinn, rilleplater og andre uregelmessige overflater hvor godt grep og trygghet er nødvendig. Den formbare antiskli-tapen er en enkeltsidig tape med PET-liner, i form av en formbar, hånddrivbar antiskli-bakside med akryllim. Bakmaterialet består av en aluminiumsbærer som er belagt med mineralpartikler, og er spesielt utviklet for å tilpasse seg rundt kanter og feste på uregelmessige overflater. Akryllimet gir en utmerket binding til de fleste overflater og har temperaturbestandighet opptil 120°C i 30 minutter.

tesa® 60955 er sertifisert i henhold til DIN 51130 og tilgjengelig i fargene sort, gul og sort-gul. De lyse gule og sort-gule fargede tapene har sterk synlighet for enkel identifisering i områder med sikkerhetsbekymringer og til advarsler, en perfekt løsning for å komplettere 5S-produksjonsinitiativer.

Funksjoner

- Bakside med god sklisikring og utmerket formbarhet
- Tilpasser seg perfekt rundt kanter, hjørner og fester seg på uregelmessige overflater

*Sklisikkerhet R13 i henhold til DIN 51130

- God kjemikalie- og værbestandighet
- Sikker binding til de fleste overflater
- Temperaturbestandighet opptil 120°C i 30 minutter
- Lyse gule og sort-gule farger gir sterk synlighet for enkel identifisering
- Luftfartssertifisert, Airbus-godkjent i henhold til AIMS/AIPS 10-08-004-01 og ABS 5092

Applikasjon

- tesa® 60955 anbefales for uregelmessige overflater hvor godt grep og trygghet er nødvendig, f.eks. rilleplater, branntrappeløpere, lastersloper og plattformer
- Den formbare antiskli-tapen kan brukes til å dekke flate overflater med f.eks. skruenhoder eller nagler
- Temperaturbestandighet opptil 120°C i 30 minutter
- tesa® 60955 er en perfekt løsning for å komplettere 5S-produksjonsinitiativer

tesa[®] 60955

Produkt Informasjon

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	Aluminum carrier coated with mineral particles	• Linertykkelse	50 µm
• Klebetype	Akryl	• Tapetykkelse	700 µm
• Total tykkelse	750 µm		

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	12 %	• Kjemikaliebestandig	god
• Bruddstyrke	60 N/cm	• Rivbar for hånd	god
• Egnert til utstansing	Ja		

Adhesjon til

• Klebeevne på Stål	8 N/cm
---------------------	--------

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60955>