

tesa® 50060

Fleksibel

Produkt Informasjon

Toveis-forsterkningstape med polyestertråd



Produktbeskrivelse

tesa® 50060 Flexible er kryssvevet filamenttape på basis av en polypropylenfilm, hvor det er laminert inn polyestertråder. De fleksible fibre har en meget god bruddstyrke på langs og på tvers og er motstandsdyktig over for bøyning og brudd.

Den er velegnet til indre og ytre forsterkning av pappkartonger, så de ikke revner eller brister.

Produktet anbefales især til indre forsterkning av side- og topphullshåndtak.

Applikasjon

Passer perfekt til indre og ytre sikring av pappkartonger mot at de revner eller sprekker.

Produktet anbefales spesielt til indre forsterking av håndtaksåpninger på kartonger.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | PET-fibre/BOPP | • Total tykkelse | 175 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|----------|------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 20 % | • Kan stanses ut | Ja |
| • Bruddstyrke | 230 N/cm | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 8 N/cm |
|---------------------|--------|

tesa® 50060

Fleksibel

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=50060>