

tesa® 53949 PV2 matt tekstiltape



Produkt Informasjon

Ikke-reflekterende, polyetylenbelagt tekstiltape av høy kvalitet

Produktbeskrivelse

tesa® 53949 PV2 er en matt gaffatape spesielt utviklet for kunst- og underholdningsbransjen. Den består av en 80 maskers PE-belagt PET-materiale med trykkfølsomt gummiklebestoff.

tesa® 53949 PV2 er den perfekte løsningen for en lang rekke bruksområder hvor en ikke-reflekterende overflate er viktig.

Egenskaper:

- Lysabsorberende, ikke-reflekterende
- God klebeevne, selv på ujevne overflater
- Slipe-resistent
- Vannresistent
- Tilpasningsbar
- Enkel å fjerne
- Tilgjengelig i matt svart, matt hvit og matt sølv

Applikasjon

- Oppgaver på og bak scenen i teater, opera, kino og konserthaller
- Feste av kabler på tepper, vegger osv.
- Dekke skinnende og blanke overflater
- Feste av kabelkoblinger
- Forsegling av ledd
- Markering og feste på gulv

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------------|------------------|----------|
| • Bæremateriale | PE-extruderet tekstil | • Total tykkelse | 310 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | • Tapetykkelse | _NULL µm |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|---------|--|--------------------------|
| • Bruddforlengelse | 14 % | • Slitstyrkebestandighet | god |
| • Bruddstyrke | 85 N/cm | • Temperaturbestandighet | 125 °C |
| • Baksideutseende (visuelt) | matt | (avtagbarhet fra aluminium etter 30 minutters eksponering) | |
| • Rette avrivningskanter | god | • Vevstetthet | 80 count per square inch |
| • Rivbar for hånd | god | • Water resistance | god |

tesa® 53949

PV2 matt tekstiltape

Produkt Informasjon

Adhesjon til

- Klebeevne på Stål 1.6 N/cm

Ytterligere informasjon

Anbefaling: Foreta en test på bruksområdet før bruk av dette produktet.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=53949PV2>