

tesa® Professional 60950 / 60952

Produkt Informasjon



Antisklitape - svart

Produktbeskrivelse

tesa® 60950 er en antisklitape med et stort utvalg mulige bruksområder. Antisklitapen består av et PVC-lag belagt med aluminiumoksid. En sterk akrylklebemasse sørger for trygt fotfeste på underlaget. Antisklieffekten varer i opp til to år med ordinær bruk. Den spesielt slitesterke og elastiske tapen er ugjennomtrengelig for kjemikalier og saltvann, kan rives for hånd og fjernes igjen uten problemer. Den er også sertifisert i henhold til DIN 51130. tesa® 60950 er den svarte versjonen av produktet.

Funksjoner

- Innen- og utendørs bruk * Bruksområder hvor det er nødvendig med et sikkert grep under føttene * Svart-gul (tesa® 60951): markering av veldig glatte overflater

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|------------------|--|-----------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC film coated with mineral particles | • Linertykkelse | 180 µm |
| • Klebetype | Akryl | • Tapetykkelse | 720 µm |
| • Total tykkelse | 900 µm | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|------------------------|---------|-----------------------|-----|
| • Bruddforlengelse | 25 % | • Kjemikaliebestandig | god |
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | • Lett å fjerne | Nei |
| • Egnet til utstansing | Ja | • Rivbar for hånd | god |
| • Fluoriserende | Nei | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 5.8 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa[®] Professional 60950 / 60952

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=60950PRO>