

tesa® Professional 74921

Selvklebende beskyttelsesfolie – Glass

Produkt Informasjon

tesa® Selvklebende beskyttelsesfolie – Glass – Til beskyttelse av store områder og dekking av ulike glatte overflater

Produktbeskrivelse

Den selvklebende folien er ideell til beskyttelse av store flater av glass og andre jevne materialer. Den gir effektiv beskyttelse mot alle typer søl og smuss. Den beskytter også mot riper på ulike glatte overflater som vinduer, vinduskarmer, speil og glassdører. Den er lett å påføre og fjerne og etterlater ingen kleberester i opptil 6 måneder, noe som gjør rengjøringen problemfri.

Funksjoner

- Enkel påføring
- Beskytter mot søl fra betong og maling samt smuss, støv, riper og flekker
- Kan fjernes uten å etterlate kleberester i opptil 6 måneder
- Kan settes tilbake flere ganger
- Glatt og tynn PE-folie

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 35 µm |
| • Klebetype | Vannbasert akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|------------------------------|---------------------|---|---------------------------------|
| • Bruddforlengelse | 200 % | • Fuktbestandighet | god |
| • Bruddstyrke | 5.5 N/cm | • Kan fjernes uten å etterlate rester etter.... dager | 180 days |
| • Bakgrunnsvekt | 29 g/m ² | • Lett å fjerne | Ja |
| • Brukstemperatur fra | -5 °C | • Materiale | LDPE (Low-density polyethylene) |
| • Brukstemperatur til | 60 °C | • Materiale til maskering | LDPE |
| • Egnet til ru overflater | Nei | • Rivebestandig | Nei |
| • Egnet til sarte overflater | Ja | • Water resistance | medium |
| • Fjernes uten kleberester | Ja | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 0.8 N/cm |
|---------------------|----------|

tesa® Professional 74921

Selvklebende beskyttelsesfolie – Glass

Produkt Informasjon

Lagringsforhold

Lagringsforhold

tesa® Self-adhesive Protection Film - Glass should be stored away from sunlight, humidity between 10% and 70%, temperature between 5°C and 30°C.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?mp=74921>